

TINTE CONCENTRADO UNIVERSAL

DESCRIPCIÓN:

Tinte Concentrado Universal compatible con todo tipo de pinturas tanto al agua como solvente.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Densidad

Según color entre 1,035 y 1,550 gr/cm³

Viscosidad

Aproximadamente 3' en Copa Ford n° 4 a 20°C.

Colores

Ocre, Negro, Rojo óxido, Rojo, Amarillo limón, Amarillo medio, Azul, Verde y Violeta.

Resistencia a la intemperie

Alta resistencia a la luz. **Nivel de adición**

La necesaria para conseguir el tono pretendido hasta un máximo de un 8%.

Compatibilidad

Todos los tonos son compatibles entre sí, permitiendo la obtención de un número indefinido de colores. Fácil incorporación.

APLICACIONES

Tañido o ajuste de color de cualquier tipo de pintura.

MODO DE EMPLEO

- Agitar hasta una perfecta homogeneización del producto.



- Mezclar en la proporción necesaria con la pintura base para conseguir el tono deseado.
- Cuidar los excesos de adición.
- Limpieza de utensilios: Agua.

PREPARACION DE SUPERFICIES

La que precise la pintura base.

PRESENTACIÓN

Envases de 50 ml, 250 ml y 1000 ml..

ALMACENAMIENTO

Conservar los envases en sitio fresco y seco, alejado de las fuentes de calor. Envases semillenos, conservar perfectamente cerrados.

SEGURIDAD

Producto no tóxico, en caso de derrame accidental, lavar con agua abundante.

Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha.